




Feuchtraum-Abzweigkasten K 607 leer, 6 qmm,
IP67, 690 V, 110x110x66 mm, weiß



4 046725 357599

Leistungsmerkmale

Die RED Kabelabzweigkästen aus 2-Komponenten-Kunststoff sind durch ihre Schlagfestigkeit und Bruchsicherheit für die Installation im Außenbereich bestens geeignet. Sie sind aus witterungs- und UV-beständigem Kunststoff und unabhängig vom RAL-Farbtönen. Zudem besitzen sie eine hohe Beständigkeit gegenüber pflanzlichen und tierischen Fetten, Mineralöl, Diesel, schwachen Säuren, Lauge sowie Alkohol.

Selbstdichtende, dauerhaft elastische Durchstoßmembrane erlauben eine schnellere Kabeleinführung und ersparen so 30 % Arbeitszeit. Durch das integrierte Gewinde ist auch der Einsatz von Kabelverschraubungen ohne Gegenmutter möglich. Der gewölbte Deckel bietet 10 % mehr Platz im Gehäuse. Unverlierbare Schnellverschluss-Schrauben aus Kunststoff schließen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung. (Gilt nicht für die 108er-Serie) Die Befestigung erfolgt über einen Schnellmontagebügel oder innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereichs.

DEHA-Nummer

5060184

Artikelnummer

2260-20-0006

EAN

4046725357599

Kennzeichnung

Feuchtraum-Abzweigkasten K 607 leer,
6 qmm, IP67, 690 V, 110x110x66 mm, weiß

Allgemeine Daten

Merkmale	
Max. Leiterquerschnitt	6 qmm
Form	quadratisch
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten	ja
Länge	110 mm
Breite	110 mm
Tiefe	66 mm
Anreihbar	ja
Anzahl der Einführungen	10
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	ja
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP67
Ausführung Deckel	Gewinde und Dichtmembran
Deckelbefestigung	geschraubt
Plombierbar	ja
Bemessungsisolationsspannung Ui	690 V
Witterungsbeständig	ja


Produktabbildungen

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
5060184	K 607 leer ws	2260-20-0006	4046725357599	3 Stück



Humidor junction box K 607 empty, 6 qmm,
IP67, 690 V, 110x110x66 mm, white



4 046725 357599

Performance features

The RED cable junction boxes made of 2-component plastic are ideal for outdoor installation due to their impact resistance and breakage resistance. They are made of weather- and UV-resistant plastic and are independent of the RAL color. They are also highly resistant to vegetable and animal fats, mineral oil, diesel, weak acids, alkali and alcohol. Self-sealing, permanently elastic puncture membrane allows cables to be inserted more quickly, saving 30% of working time. The integrated thread also makes it possible to use cable glands without a lock nut. The curved lid offers 10% more space in the case. Captive quick-release plastic screws close the box with just a quarter turn. (Does not apply to the 108 series) It is attached using a quick-mounting bracket or internal openings outside the sealing area.

DEHA number

5060184

Item number

2260-20-0006

EAN

4046725357599

label

Humidor junction box K 607 empty, 6 qmm,
IP67, 690 V, 110x110x66 mm, white

General Data

Features	
Max. conductor cross section	6 qmm
Shape	Square
Mounting method	Wall-/ceiling mounting
Inlet from the rear	yes
Length	110 mm
Width	110 mm
Depth	66 mm
Tackable	yes
Number of inlets	10
Material	Plastic
Halogen free	yes
Surface protection	Untreated
Colour	White
Degree of protection (IP)	IP67
Cover model	Thread and closing membrane
Cover attachment	Screwed
Sealable	yes
Rated insulation voltage Ui	690 V
Weatherproof	yes

Product pictures

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
5060184	K 607 leer ws	2260-20-0006	4046725357599	3 Piece