



Wärmeschrumpfschlauch 3:1 Box 1,5/0,5 mm bis 24,0/8,0 mm  
Flammwidrig | Hohe Flexibilität



4 046725 357889

**Leistungsmerkmale**

Der dünnwandige Schrumpfschlauch mit der Schrumpfrate von 3:1 hat die Eigenschaften vernetztes Polyolefin und ist flammwidrig und besitzt eine hohe Flexibilität. Die Betriebstemperatur ist von -55 °C bis +125 °C.

Die Min. Schrumpftemperatur ist +70 °C, die Min. Temperatur zur vollständigen Schrumpfung liegt bei +100 °C.

Der RED Wärmeschrumpfschlauch wird in einer praktischen Spenderbox geliefert. Diese Box hat außerdem den Vorteil, dass man den Schlauch dank des integrierten Zentimetermaß auf der Kartonage bestens abmessen kann. Zudem hat man mit der Kartonage die Möglichkeit, die Ware schmutzfrei zu lagern.

**DEHA Nummer**

5116531  
5116532  
5116533  
5116534  
5116535  
5116536  
5116537

**Artikelnummer**

2230-10-0001  
2230-10-0002  
2230-10-0003  
2230-10-0004  
2230-10-0005  
2230-10-0006  
2230-10-0007

**EAN**

4046725357889  
4046725357896  
4046725357902  
4046725357919  
4046725357926  
4046725357933  
4046725357940




**Kennzeichnung**

Wärmeschrumpfschlauch 3:1 Box 1,5/0,5 mm bis 24,0/8,0 mm  
Flammwidrig | Hohe Flexibilität

### Allgemeine Daten

Ausführung	dünnwandig
Schrumpfrate	3:1
Betriebstemperatur	-55 °C bis +125 °C
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polyolefin

	Innen-Ø vor/ nach Schrumpf	Nenn-Ø	Wandstärke nach Schrumpf	Inhalt
5116531	1,5/0,5 mm	1/16"	0,45 mm	10 m
5116532	3,0/1,0 mm	1/8"	0,50 mm	10 m
5116533	6,0/2,0 mm	1/4"	0,65 mm	5 m
5116534	9,0/3,0 mm	3/8"	0,75 mm	5 m
5116535	12,0/4,0 mm	1/2"	0,80 mm	5 m
5116536	18,0/6,0 mm	3/4"	0,90 mm	4 m
5116537	24,0/8,0 mm	1"	1,00 mm	3 m



### Bestelldaten

DEHA-Nr.	Type	Bezeichnung	EAN	VPE
5116531	2230-10-0001	WSB 3:1 Box 1.5-0.5	4046725357889	10 m
5116532	2230-10-0002	WSB 3:1 Box 3.0-1.0	4046725357896	10 m
5116533	2230-10-0003	WSB 3:1 Box 6.0-2.0	4046725357902	5 m
5116534	2230-10-0004	WSB 3:1 Box 9.0-3.0	4046725357919	5 m
5116535	2230-10-0005	WSB 3:1 Box 12.0-4.0	4046725357926	5 m
5116536	2230-10-0006	WSB 3:1 Box 18.0-6.0	4046725357933	4 m
5116537	2230-10-0007	WSB 3:1 Box 24.0-8.0	4046725357940	3 m

Technische Änderungen vorbehalten