




LED-Notleuchte FOLLOW ME[®] 5W, IP40,
25 m Erkennungsweite, inkl. Piktogramme



4 046725 358107

Leistungsmerkmale

Die Notleuchte FOLLOW ME[®] dient als Rettungszeichenleuchte der Kennzeichnung von Rettungswegen. Auch bei einem Ausfall des Stromnetzes, den sie drei Stunden im Akkubetrieb überbrücken kann. Sie hat ein hochwertiges Aluminiumgehäuse und ein Panel aus Acrylglas. Ebenso eignet sie sich für Deckenmontage und Wandmontage.

Die Notleuchte FOLLOW ME[®] verfügt über automatische und manuelle Selbsttestfunktionen. Die Statusanzeige erfolgt über eine zweifarbige Status-LED an der Seite. Der hochwertige NiMH-Akku von GP ist austauschbar und einzeln erhältlich. Im Lieferumfang sind die Piktogramme Pfeil „rechts“, „links“, „unten“ und „oben“ enthalten.

Wichtig: Die Notleuchte FOLLOW ME[®] ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Für eine Bereitschaftsschaltung ist sie nicht geeignet.

DEHA-Nummer

5257037

Artikelnummer

5610-10-0001

EAN

4046725358107

Kennzeichnung

LED-Notleuchte FOLLOW ME[®] 5W, IP40,
25 m Erkennungsweite, inkl. Piktogramme

Allgemeine Daten

Merkmale	
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	silber
Geeignet für Anbaumontage	ja
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 - 230 V AC 50/60 Hz
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	ja
Bemessungslebensdauer L70/	50000 h
Schutzart (IP)	IP40
Schutzklasse	IK07
Max. Systemleistung	5 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	7000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	215 mm
Höhe/Tiefe	55 mm
Länge	280 mm

Produktabbildungen




Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
5257037	Follow me [®]	5610-10-0001	4046725358107	1 Stück



LED emergency light FOLLOW ME[®] 5W, IP40,
25 m detection distance, including pictograms



4 046725 358107

Performance features

The FOLLOW ME[®] emergency light serves as an escape sign light to mark escape routes. Even in the event of a power grid failure, it can last for three hours on battery power. It has a high-quality aluminum housing and an acrylic glass panel. It is also suitable for ceiling mounting and wall mounting.

The FOLLOW ME[®] emergency light has automatic and manual self-test functions. The status is displayed via a two-color status LED on the side. The high-quality NiMH battery from GP is replaceable and available individually. The scope of delivery includes the arrow pictograms "right", "left", "down" and "up".

Important: The FOLLOW ME[®] emergency light is designed for continuous operation. It is not suitable for standby switching.

DEHA number

5257037

Item number

5610-10-0001

EAN

4046725358107

label

LED emergency light FOLLOW ME[®] 5W, IP40,
25 m detection distance, including pictograms

General Data

Features	
Lamp type	LED not exchangeable
With light source	yes
Material housing	Aluminium
Colour housing	silber
Suitable for surface mounting	yes
Voltage type	AC
Nominal voltage	230 - 230 V AC 50/60 Hz
Type of control gear	LED operating device current-controlled
Control gear included	yes
Rated life time L70/B10 at 25	50000 h
Degree of protection (IP)	IP40
Protection class	IK07
Max. system power	5 W
Colour of light	White
Colour temperature	7000 - 7000 K
Colour rendering index CRI	80-89
Width	215 mm
Height/depth	55 mm
Length	280 mm

Product pictures



Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
5257037	Follow me [®]	5610-10-0001	4046725358107	1 Piece