Datenblatt

ÜBERZEUGT. EINFACH.

Jalousieschalter 1-polig FR AP, IP54 mech. verriegelt



4 046725 358558

Leistungsmerkmale

SPLASH® Jalousieschalter mechanisch verriegelt, 1-polig, N-Klemme, Nennspannung 250V, Nennstrom 10A, Schutzart IP54, Schlagfestigkeit IK05. Die Serie SPLASH® besticht durch einen großen Innenraum für eine einfache Verdrahtung. Die Schnellanschlüsse mit Steckklemmen bis 2,5mm² sowie die patentierten asymmetrischen Kabeleinführungsdichtungen erlauben eine schnelle und einfache Installation. Ein Durchverdrahten der Geräte mit 2,5mm² Drähten ist ebenfalls möglich. Zudem besitzt die SPLASH® Produktreihe von RED spezielle Erdungsanschlüsse, die eine Schaltung in einer Gruppe ermöglichen. Die VDE-zertifizierten Produkte sind nach Schlagfestigkeit IK05 geprüft. Die SPLASH® Serie ist in der Farbe Grau erhältlich. Es ist möglich ein Beschriftungsfeld für Schalter und Steckdosen einzusetzen welches optional erhältlich ist. Es kann einfach geöffnet werden und ist durch eine Kunststoffabdeckung gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit geschützt. Beleuchtete Schaltervarianten stehen zur Verfügung. Auf nahezu optimale Weise wird SPLASH® mit Schutz gegen Staub- und Wassereindringen hergestellt um die Schutzklasse IP54 zu garantieren. Nasse Bereiche, harte Bedingungen, Staub, Rauch...: Die neue Produktserie SPLASH® von RED ist diesen Ansprüchen hervorragend gewachsen.

DEHA Nummer

5427450

Artikelnummer

2410-50-0008

EAN-Nummer

4046725358558


Kennzeichnung

Jalousieschalter 1-polig FR AP, IP54 mech. verriegelt

Allgemeine Daten

Merkmale	
Nennspannung	250 V
Nennstrom	10 A
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK05
Farbe	hellgrau

Produktabbildungen



Bestelldaten

DEHA-Nummer	Typ	Art.-Nr.	EAN-Nr.	VE
5427450	2410-50-0008	2410-50-0008	4046725358558	10/100 Stk.