




LED Flutlichtstrahler FLIXX<sup>®</sup> 50 W, 4200 lm, 4000 K,  
IP54, IK05, schwarz



4 046725 359111

#### Leistungsmerkmale

Mit der RED Serie FLIXX<sup>®</sup> haben wir Lösungen für entsprechende Anforderungen. Die robusten und hochwertigen Strahler aus Aluminiumdruckguss können sowohl privat als auch gewerblich optimal eingesetzt werden. FLIXX<sup>®</sup> bietet daher vielfältige Einsatzbereiche im Innen- wie im Außenbereich.

Niedriger Energieverbrauch, geringe Wärmeentwicklung, hohe Stoßfestigkeit sowie eine gute Farbwiedergabe sind nur einige Vorteile von FLIXX<sup>®</sup>. Der schwarze Strahler besticht zudem durch seine sehr flache Bauform.

#### DEHA-Nummer

5759835

#### Artikelnummer

5710-30-0003

#### EAN

4046725359111

#### Kennzeichnung

## LED Flutlichtstrahler FLIXX<sup>®</sup> 50 W, 4200 lm, 4000 K, IP54, IK05, schwarz

### Allgemeine Daten


| Merkmale                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Geeignet für Wandmontage                                  | ja                         |
| Geeignet für Deckenmontage                                | ja                         |
| Geeignet für Traversenmontage                             | ja                         |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                         | ja                         |
| Verstellbarkeit                                           | drehbar und schwenkbar     |
| Leuchtmittel                                              | LED nicht austauschbar     |
| Mit Leuchtmittel                                          | ja                         |
| Fassung                                                   | ohne                       |
| Werkstoff des Gehäuses                                    | Aluminium                  |
| Gehäusefarbe                                              | schwarz                    |
| Spannungsart                                              | AC                         |
| Nennspannung                                              | 220 - 240 V AC 50/60 Hz    |
| Betriebsgerät                                             | nicht erforderlich         |
| Reflektor                                                 | weiß                       |
| Lichtverteilung                                           | symmetrisch                |
| Ausstrahlungswinkel                                       | extrem breitstrahlend 110° |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | F                          |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C                   | 30000 h                    |
| Schutzart (IP)                                            | IP54                       |
| Schlagfestigkeit                                          | IK05                       |
| Schutzklasse                                              | I                          |
| Geeignet für Lampenleistung                               | 50 W                       |
| Max. Systemleistung                                       | 50 W                       |
| Lichtfarbe                                                | weiß                       |
| Farbtemperatur                                            | 4000 K                     |
| Farbwiedergabeindex CRI                                   | 80-89                      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                   | 4200 lm                    |
| Breite                                                    | 277 mm                     |
| Höhe/Tiefe                                                | 235 mm                     |
| Länge                                                     | 40 mm                      |

### Bestelldaten

| DEHA-Nr. | Typ                              | Artikelnummer | EAN           | VPE     |
|----------|----------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 5759835  | LED FLIXX <sup>®</sup> 50W 4000K | 5710-30-0003  | 4046725359111 | 1 Stück |



LED floodlight FLIXX<sup>®</sup> 50 W, 4200 lm 4000 K,  
IP54, IK05, black



4 046725 359111

#### Performance features

With the RED FLIXX<sup>®</sup> series we have solutions for corresponding requirements. The robust and high-quality spotlights made of die-cast aluminum can be used optimally both privately and commercially. FLIXX<sup>®</sup> therefore offers a wide range of applications both indoors and outdoors.

Low energy consumption, low heat generation, high shock resistance and good color rendering are just a few of the advantages of FLIXX<sup>®</sup>. The black spotlight also impresses with its very flat design.

#### DEHA number

5759835

#### Item number

5710-30-0003

#### EAN

4046725359111

#### label

## LED floodlight FLIXX<sup>®</sup> 50 W, 4200 lm 4000 K, IP54, IK05, black

### General Data

| Features                                     |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Suitable for wall mounting                   | yes                      |
| Suitable for ceiling mounting                | yes                      |
| Suitable for traverse mounting               | yes                      |
| Suitable for pedestal/floor mounting         | yes                      |
| Adjustability                                | Rotating and swivelling  |
| Lamp type                                    | LED not exchangeable     |
| With light source                            | yes                      |
| Lamp holder                                  | None                     |
| Material housing                             | Aluminium                |
| Colour housing                               | Black                    |
| Voltage type                                 | AC                       |
| Nominal voltage                              | 220 - 240 V AC 50/60 Hz  |
| Type of control gear                         | Not required             |
| Reflector                                    | White                    |
| Light sharing                                | Symmetric                |
| Beam angle                                   | extremely wide beam 110° |
| Energy efficiency class of the built-in lamp | F                        |
| Rated life time L70/B10 at 25 °C             | 30000 h                  |
| Degree of protection (IP)                    | IP54                     |
| Impact strength                              | IK05                     |
| Protection class                             | I                        |
| Suitable for lamp power                      | 50 W                     |
| Max. system power                            | 50 W                     |
| Colour of light                              | White                    |
| Colour temperature                           | 4000 K                   |
| Colour rendering index CRI                   | 80-89                    |
| Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1       | 4200 lm                  |
| Width                                        | 277 mm                   |
| Height/depth                                 | 235 mm                   |
| Length                                       | 40 mm                    |

### Order Data

| DEHA no | Type                             | Item number  | EAN           | VPE     |
|---------|----------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 5759835 | LED FLIXX <sup>®</sup> 50W 4000K | 5710-30-0003 | 4046725359111 | 1 Piece |