





LED Flutlichtstrahler FLIXX[®] 10 W, 900 lm, 6500 K,
IP54, IK05, schwarz



Leistungsmerkmale

Mit der RED Serie FLIXX[®] haben wir Lösungen für entsprechende Anforderungen. Die robusten und hochwertigen Strahler aus Aluminiumdruckguss können sowohl privat als auch gewerblich optimal eingesetzt werden. FLIXX[®] bietet daher vielfältige Einsatzbereiche im Innen- wie im Außenbereich.

Niedriger Energieverbrauch, geringe Wärmeentwicklung, hohe Stoßfestigkeit sowie eine gute Farbwiedergabe sind nur einige Vorteile von FLIXX[®]. Der schwarze Strahler besticht zudem durch seine sehr flache Bauform.

DEHA-Nummer

5759836

Artikelnummer

5710-30-0004

EAN

4046725359128

Kennzeichnung

**LED Flutlichtstrahler FLIXX[®] 10 W, 900 lm, 6500 K,
IP54, IK05, schwarz****Allgemeine Daten**



Merkmale	
Geeignet für Wandmontage	ja
Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Traversenmontage	ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Reflektor	weiß
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend 110°
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	F
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C	30000 h
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzklasse	I
Geeignet für Lampenleistung	10 W
Max. Systemleistung	10 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	900 lm
Breite	147 mm
Höhe/Tiefe	136 mm
Länge	41 mm

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
5759836	LED FLIXX [®] 10W 6500K	5710-30-0004	4046725359128	1 Stück



LED floodlight FLIXX[®] 10 W, 900 lm, 6500 K,
IP54, IK05, black



Performance features

With the RED FLIXX[®] series we have solutions for corresponding requirements. The robust and high-quality spotlights made of die-cast aluminum can be used optimally both privately and commercially. FLIXX[®] therefore offers a wide range of applications both indoors and outdoors.

Low energy consumption, low heat generation, high shock resistance and good color rendering are just a few of the advantages of FLIXX[®]. The black spotlight also impresses with its very flat design.

DEHA number

5759836

Item number

5710-30-0004

EAN

4046725359128

label

LED floodlight FLIXX[®] 10 W, 900 lm, 6500 K, IP54, IK05, black

General Data

Features	
Suitable for wall mounting	yes
Suitable for ceiling mounting	yes
Suitable for traverse mounting	yes
Suitable for pedestal/floor mounting	yes
Adjustability	Rotating and swivelling
Lamp type	LED not exchangeable
With light source	yes
Lamp holder	None
Material housing	Aluminium
Colour housing	Black
Voltage type	AC
Nominal voltage	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Type of control gear	Not required
Reflector	White
Light sharing	Symmetric
Beam angle	extremely wide beam 110°
Energy efficiency class of the built-in lamp	F
Rated life time L70/B10 at 25 °C	30000 h
Degree of protection (IP)	IP54
Impact strength	IK05
Protection class	I
Suitable for lamp power	10 W
Max. system power	10 W
Colour of light	White
Colour temperature	6500 K
Colour rendering index CRI	80-89
Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1	900 lm
Width	147 mm
Height/depth	136 mm
Length	41 mm

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
5759836	LED FLIXX [®] 10W 6500K	5710-30-0004	4046725359128	1 Piece