Datenblatt

RED®
ÜBERZEUGT. EINFACH.

LED-Universal-Downlight CLIXX® 18 W 1500 lm 4000 K dimmbar, flickerfrei, 65-205 mm



4 046725 360001

Leistungsmerkmale

Das neue RED LED Universal Downlight aus der Serie CLIXX® ist ein Problemlöser für jeden Elektrohandwerker. Die Leuchte ist mit 18 mm extrem dünn und besitzt ein integriertes Netzteil AC 220-240V. Dank einer universellen Montageschiene ist das Downlight für den Einbau geeignet (65-205 mm, 2,5“-8“) oder für den Aufbau (mit zwei Schrauben). Die Leuchte ist dimmbar mit Phasen-an-/Phasenabschnittsdimmern sowie Flickerfrei.

Technische Daten:
18 W, 1500 Lumen, 4000 K, Abstrahlwinkel 110, IP20, 3 Jahre Funktionsgarantie, Ra 82, Flickerfrei <2,5%, Nennlebensdauer <30.000 h, Kunststoff weiß, Größe 220x18 mm, Gewicht 450 g, Umgebungstemperatur -25°C bis +40°C. Die Leuchte ist nur für Einbausituationen mit ausreichender Wärmeabfuhr geeignet.

DEHA Nummer
5861646

Artikelnummer
5620-40-0002

EAN-Nummer
4046725360001

Kennzeichnung

IP 20 | W 18 | 110° | K 4.000 | lm 1.500

3 Jahre Funktions-garantie

Expertentipp

Der Problemlöser
Dank der Montageschiene ist die Leuchte ein LED-Universal-Downlight und kann vielfältig eingesetzt werden.

RED®

ÜBERZEUGT. EINFACH.

LED-Universal-Downlight CLIXX® 18 W 1500 lm 4000 K dimmbar, flickerfrei, 65-205 mm

Allgemeine Daten

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	AC 220-240 V
Nennleistung	18 W
Netzfrequenz	50 Hz
Dimmbar	Ja, mit Phasenan-/abschnittsdimmer


Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex	Ra 82
Powerfaktor	0,95
Lichtstrom	1500 lm
Lichtfarbe	4000 K

Zusätzliche Daten	
Lichtquelle	Nicht austauschbares LED-Modul
Schutzart	IP20
Schutzklasse/Schutzart	II
Abstrahlwinkel	110°
Flickerfrei	<2,5 %
Nennlebensdauer	<30.000 h

Mechanische Daten	
Material	Kunststoff, weiß
Maße ØxH	Ø 220 x 18 mm
Gewicht	450 g
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +40 °C

Produktabbildungen






Bestelldaten

DEHA-Nr.	Type	EAN	Farbe	VPE
5861646	CLIXX® Universal-Downlight 18W	4046725360001	weiß	1 Stk.

Technische Änderungen vorbehalten

Data Sheet

SIMPLY. CONVINCING.

LED universal downlight CLIXX® 18 W 1500 lm 4000 K dimmable, flicker-free, 65-160 mm



4 046725 360001

Performance features

The new RED LED universal downlight from the the CLIXX® series is a problem solver for every electrician. The lamp is only 15 mm thin and has an integrated AC 220- power supply 240 V. Thanks to an universal mounting rail that is suitable for installation (65-160mm, 2.5 „-6“) or for assembly (with two screws). The downlight is dimmable with leading / trailing edge dimmers as well as it is flicker free.

Technical data:
18 W, 1500 lumen, 4000 K, beam angle 110, IP20, 3-year functional guarantee, Ra 82, flicker-free <2.5%, nominal service life <30,000h, white plastic, size 180x15 mm, weight 330 g, ambient temperature -25 ° C to + 40 ° C.

The lamp is only suitable for installation situations with enough heat dissipation.

DEHA number

5861646

Item number

5620-40-0002

EAN number

4046725360001

labels

IP 20 | W 18 | 110° | K 4.000 | lm 1.500

3 Jahre Funktions-garantie

Expert tip

The problem solver

Thanks to the mounting rail, the lamp is an LED universal downlight and can be used in varied situations.

SIMPLY. CONVINCING.

LED universal downlight CLIXX® 18 W 1500 lm 4000 K dimmable, flicker-free, 65-160 mm

General data

Electrical data	
Operating voltage	AC 220-240 V
Rated capacity	18 W
Power frequency	50 Hz
Dimmable	Yes, with phase dimmer


Lighting data	
Colour rendering index	Ra 82
Power factor	0,95
Luminous flux	1500 lm
Light colour	4000 K

Additional data	
Light source	Non-replaceable LED module
Protection	IP20
Protection class	II
Beam angle	110°
Flicker free	<2,5 %
Rated life	<30.000 h

Mechanical data	
Material	plastic, white
Dimensions ØxH	Ø 220 x 18 mm
Weight	450 g
Ambient temperature	-25 °C bis +40 °C

Product pictures






Order data

DEHA-Nr.	Type	EAN	colour	VPE
5861646	CLIXX® Universal-Downlight 18W	4046725360001	white	1 pc.