


Aderendhülsen, isoliert, 0,25 mm<sup>2</sup>, 6 mm, hellblau

4 046725 360193

**Leistungsmerkmale**

Die isolierten Aderendhülsen garantieren eine optimale elektrische Verbindung zwischen Leiter und Kabelklemme sowie eine einfache Montage. Gratfreie Ausführung in Länge 6–8 mm, mit Aufweitung, zur einfachsten und spleißfreien Kabeleinführung. Material: Hülse aus Kupfer gefertigt, in galvanisch verzinnter Ausführung für höchstmöglichen Korrosionsschutz.

Die Isolation aus Polypropylen garantiert eine hohe Lebensdauer und Bruchsicherheit. Extreme Temperaturbeständigkeit für Schaltschrankumgebungsbedingungen bis **105 °C**. Ausführung der Farbgebung und Abmessungen gemäß DIN 46228 Teil 4.

**DEHA-Nummer**

5932762

**Artikelnummer**

2250-30-0015

**EAN**

4046725360193

**Kennzeichnung**

Aderendhülsen, isoliert, 0,25 mm<sup>2</sup>, 6 mm, hellblau


### Allgemeine Daten

| Merkmale        |          |
|-----------------|----------|
| Bauform         | Standard |
| Nennquerschnitt | 0,25 qmm |
| Hülsenlänge     | 6 mm     |
| Isoliert        | ja       |
| Halogenfrei     | ja       |
| Farbe           | hellblau |
| Werkstoff       | Kupfer   |
| Oberfläche      | verzinnt |

### Produktabbildungen

### Bestelldaten

| DEHA-Nr. | Typ          | Artikelnummer | EAN           | VPE        |
|----------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 5932762  | 2250-30-0015 | 2250-30-0015  | 4046725360193 | 1000 Stück |

Ferrules, insulated, 0.25 mm<sup>2</sup>, 6 mm, light blue

4 046725 360193

**Performance features**

The insulated ferrules guarantee an optimal electrical connection between conductor and cable clamp as well as easy assembly. Burr-free version with a length of 6-8 mm, with expansion, for the simplest and splice-free cable entry. Material: Sleeve made of copper, tin-plated for the best possible protection against corrosion.

The polypropylene insulation guarantees a long service life and resistance to breakage. Extreme temperature resistance for control cabinet ambient conditions up to **105 °C**. Execution of the coloring and dimensions according to DIN 46228 part 4.

**DEHA number**

5932762

**Item number**

2250-30-0015

**EAN**

4046725360193

**label**

Ferrules, insulated, 0.25 mm<sup>2</sup>, 6 mm, light blue**General Data**

| Features              |          |
|-----------------------|----------|
| Construction type     | Standard |
| Nominal cross section | 0,25 qmm |
| Sleeve length         | 6 mm     |
| Insulated             | yes      |
| Halogen free          | yes      |
| Colour                | hellblau |
| Material              | Copper   |
| Surface protection    | Tinned   |

**Product pictures****Order Data**

| DEHA no | Type         | Item number  | EAN           | VPE        |
|---------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 5932762 | 2250-30-0015 | 2250-30-0015 | 4046725360193 | 1000 Piece |