




LED-Feuchtraumleuchte SPLIXX[®] 45/47 W,
5800 lm, 4000 K, 840, 1573 mm, IP66



4 046725 360476

Leistungsmerkmale

Die RED LED-Feuchtraumleuchte SPLIXX[®] ist in zwei Leistungsstufen als Ersatz zu 1x 58 W/2x 58 W erhältlich, Einsatz im Innen- und überdachten Außenbereich.

Technische Daten

- Diffusor aus opalisiertem, UV-stabilisiertem Polycarbonat
- Stirnseitige Kabeleinführung
- Unverlierbare Verschlussclipse aus Polyamid, Deckenbefestigung aus Edelstahl
- Schaltbares Netzteil on/off
- 5-polige Durchgangsverdrahtung als Zubehör
DEHA-Nr.: 6001863
- Maße (LxBxH): 1573x101x101 mm

DEHA-Nummer

5935847

Artikelnummer

5640-30-0002

EAN

4046725360476

Kennzeichnung

**LED-Feuchtraumleuchte SPLIXX[®] 45/47 W,
5800 lm, 4000 K, 840, 1573 mm, IP66****Allgemeine Daten**


Merkmale	
Geeignet für Wandmontage	ja
Geeignet für Pendelaufhängung	ja
Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Anbaumontage	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Werkstoff des Gehäuses	Polycarbonat
Gehäusefarbe	grau RAL 7035
Werkstoff der Abdeckung	Diffusor aus Polycarbonat, opal
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät	ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C	35000 h
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur „D-Zeichen“	ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-25 - 35 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C
Max. Systemleistung	45 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	5800 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leuchtenlichtausbeute	123 lm/W
Polzahl	5

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
5935847	LED-Feuchtraumleuchte SPLIXX [®] 45/47 W	5640-30-0002	4046725360476	1 Stück



LED moisture-proof luminaire SPLIXX[®] 45/47 W,
5800 lm, 4000 K, 840, 1573 mm, IP66



Performance features

The RED LED moisture-proof light SPLIXX[®] is available in two power levels as a replacement for 1x 58 W/2x 58 W, for indoor and covered outdoor use.

Technical specifications

- Diffuser made of opal, UV-stabilized polycarbonat
- Front cable entry
- Captive locking clips made of polyamide, ceiling attachment made of stainless steel
- Switchable power pack on/off
- 5-pin through-wiring as an accessory
DEHA no.: 6001863
- Dimensions (LxWxH): 1573x101x101 mm

DEHA number

5935847

Item number

5640-30-0002

EAN

4046725360476

label

LED moisture-proof luminaire SPLIXX[®] 45/47 W, 5800 lm, 4000 K, 840, 1573 mm, IP66

General Data

Features	
Suitable for wall mounting	yes
Suitable for suspended mounting	yes
Suitable for ceiling mounting	yes
Suitable for surface mounting	yes
Lamp type	LED not exchangeable
With light source	yes
Material housing	Polycarbonate
Colour housing	grau RAL 7035
Material cover	Polycarbonate diffuser, opal
Voltage type	AC
Nominal voltage	220 – 240 V AC 50/60 Hz
Type of control gear	LED operating device voltage-controlled
Control gear included	yes
Light sharing	Symmetric
Beam angle	Wide beam 41-80°
Light outlet	Direct
Rated life time L70/B10 at 25 °C	35000 h
Degree of protection (IP)	IP66
Impact strength	IK08
Protection class	I
Luminaire with limited surface temperature, sign „D“	yes
Rated ambient temperature acc. IEC62722-2-1	-25 – 35 °C
Filament test according to IEC 60695-2-11	850 °C
Max. system power	45 W
Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1	5800 lm
Colour of light	White
Colour temperature	4000 K
Colour rendering index CRI	80-89
Luminaire efficacy	123 lm/W
Number of poles	5

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
5935847	LED-Feuchtraumleuchte SPLIXX [®] 45/47 W	5640-30-0002	4046725360476	1 Piece

Subject to change w/o notice

Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG, Weilmündorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Germany

www.deha.de

www.wir-sind-red.de