

4 046725 360575

**Leistungsmerkmale**

Die RED Kabelbinder aus reinem Polyamid 6.6 sind universell einsetzbar und eine hervorragende Lösung zum Bündeln und Befestigen von Kabeln und Leitungen oder zur Fixierung anderer Produkte. Die silikon- und halogenfreien RED Kabelbinder, in den Farben natur und schwarz, sind resistent gegen verdünnte, organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette. Die Montage der RED Kabelbinder erfolgt manuell von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug.

**Technische Daten**

- Brandschutzklasse: UL 94 V2
- Spezifikation: UL, Lloyd's, DNV-GL

**DEHA-Nummer**

5948159

**Artikelnummer**

2110-10-0003

**EAN**

4046725360575

**Kennzeichnung**

#### Allgemeine Daten

| Merkmale               |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Breite des Bandes      | 3,6 mm                      |
| Bandlänge              | 140 mm                      |
| Banddicke              | 1,2 mm                      |
| Max. Bündeldurchmesser | 33 mm                       |
| Min. Haltekraft        | 182 N                       |
| Montagetemperatur      | IST-/ +40/ SOLL -40 - 85 °C |
| Ausführung             | innenverzahnt               |
| Bandverschluss         | Kunststoffzunge/-nase       |
| Werkstoff              | Kunststoff                  |
| Werkstoffgüte          | Polyamid PA                 |
| Oberfläche             | unbehandelt                 |
| Halogenfrei            | ja                          |
| Farbe                  | natur                       |
| UL-Zulassung           | ja                          |


#### Produktabbildungen

#### Bestelldaten

| DEHA-Nr. | Typ          | Artikelnummer | EAN           | VPE         |
|----------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 5948159  | 2110-10-0003 | 2110-10-0003  | 4046725360575 | 30000 Stück |



Cable tie natural 3.6x140 mm (WxL)



4 046725 360575

**Performance features**

The RED cable ties made of pure polyamide 6.6 can be used universally and are an excellent solution for bundling and fastening cables and wires or for fixing other products. The silicone and halogen-free RED cable ties, in natural and black, are resistant to diluted organic acids, oils, gasoline, salt water, solvents and grease. The RED cable ties are installed manually by hand or with a processing tool.

**Technical data**

- Fire protection class: UL 94 V2
- Specification: UL, Lloyd's, DNV-GL

**DEHA number**

5948159

**Item number**

2110-10-0003

**EAN**

4046725360575

**label**

#### General Data

| Features             |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Band width           | 3,6 mm                      |
| Length belt/tape/tie | 140 mm                      |
| Tie thickness        | 1,2 mm                      |
| Max. bundle diameter | 33 mm                       |
| Min. holding force   | 182 N                       |
| Mounting temperature | IST-/ +40/ SOLL -40 - 85 °C |
| Model                | Internal toothing           |
| Band closure         | Plastic lip/-cam            |
| Material             | Plastic                     |
| Material quality     | Polyamid PA                 |
| Surface protection   | Untreated                   |
| Halogen free         | yes                         |
| Colour               | Natural colour              |
| UL approval          | yes                         |

#### Product pictures

#### Order Data

| DEHA no | Type         | Item number  | EAN           | VPE         |
|---------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 5948159 | 2110-10-0003 | 2110-10-0003 | 4046725360575 | 30000 Piece |