Datenblatt

RED®

ÜBERZEUGT. EINFACH.

Kunststoff-Wellrohr Type 32, Klassifizierung 22332, 320 N/5 cm, hochgleitfäige Innenschicht



Leistungsmerkmale

Die Installationsrohr-Serie KU-WR von RED ist ein leichtes, biegsames Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht bei den Nennweiten 20, 25 und 32. Das Rohr in der Farbe Schwarz ist flammwidrig und wird insbesonders für die Unterputz-, Hohlwand- und Estrichinstallation verwendet. Aufgrund der hochgleitfähigen Innenschicht können Kabel und Leitungen problemlos über längere Strecken eingezogen werden. Das Kunststoff-Wellrohr ist nach VDE 0605 DIN EN 61386-22 zugelassen.

Technische Daten
- Schlagfestigkeit: leicht
- Klassifizierung 22332
- hochgleitfähige Innenschicht

DEHA-Nummer
5951512

Artikelnummer
2210-20-0009

EAN
4046725398578

Kennzeichnung

Kunststoff-Wellrohr Type 32, Klassifizierung 22332, 320 N/5 cm, hochgleitfäige Innenschicht

Allgemeine Daten

Merkmale	
Nenndurchmesser	32 mm
Außendurchmesser	32 mm
Innendurchmesser	25 mm
Werkstoff	Polypropylen (PP)
Druckfestigkeit	320 N
Einsatztemperatur	-15 - 105 °C
UV-beständig	ja
Ölbeständig	ja
Farbe	schwarz
Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung
Biegeverhalten	biegsam, selbst zurückbildend
Hochgleitfähige Innenschicht	ja

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
5951512	KU-WR 32 schwarz Gleitschicht	2210-20-0009	4046725398578	1600 Meter

Data Sheet

SIMPLY. CONVINCING.

Plastic corrugated pipe type 32, classification 22332, 320 N/5 cm, highly slippery inner layer



Performance features

The KU-WR installation pipe series from RED is a light, flexible plastic corrugated pipe with a highly slippery inner layer in nominal widths of 20, 25 and 32. The black pipe is flame-retardant and is particularly used for flush-mounted, cavity wall and screed installations . Due to the highly slippery inner layer, cables and wires can be pulled in over longer distances without any problems. The plastic corrugated pipe is approved according to VDE 0605 DIN EN 61386-22.

Technical data
- Impact resistance: light
- Classification 22332
- highly slippery inner layer

DEHA number
5951512

Item number
2210-20-0009

EAN
4046725398578

label

Plastic corrugated pipe type 32, classification 22332, 320 N/5 cm, highly slippery inner layer

General Data

Features	
Nominal diameter	32 mm
Outer diameter	32 mm
Inner diameter	25 mm
Material	Polypropylene
Compressive strength	320 N
Working temperature	-15 - 105 °C
UV resistant	yes
Oil resistant	yes
Colour	Black
Sheathing material	Not sheathed
Bending strength	Pliable, self recovering
High conducting inner coating	yes

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
5951512	KU-WR 32 schwarz Gleitschicht	2210-20-0009	4046725398578	1600