




Klemmbügel Polyamid PA-6 ohne Nageldübel,
max. 8 Leitungen, 20x134 mm (BxL), grau



4 046725 398776

Leistungsmerkmale

Die RED Klemmbügel-Serie Polyamid PA 6 für die Einhand-Montage gibt es sowohl mit als auch ohne vormontierte Nageldübel. Die Klemmbügel ersetzen beispielsweise Kabelkanäle in der Decken- und Wandmontage und sind ideal für den Einsatz in der Zwischendecke geeignet. Die Klemmbügel sind halogen- sowie silikonfrei und besitzen eine hohe Bügelflexibilität. Dank des schlag- und splitterfesten Nylons (Polyamid PA 6) steht die Sicherheit in der Installation an oberster Stelle.

Technische Daten

- Temperaturbeständigkeit: 80 °C langfristig, 130 °C kurzfristig, -10 °C Montage und ±40 °C Gebrauch
- UV-Beständigkeit: Die Produkte sind unter UV-Belastung (Bewitterung) im trockenwarmen und feuchtwarmen Klima für 5 Jahre mindestens zu verwenden, ohne dass die Gebrauchseigenschaften sich verändern. Dies gilt für den Einsatz im Außenbereich.

DEHA-Nummer

6085290

Artikelnummer

2110-40-0038

EAN

4046725398776

Kennzeichnung

Klemmbügel Polyamid PA-6 ohne Nageldübel,
max. 8 Leitungen, 20x134 mm (BxL), grau

Allgemeine Daten

Merkmale	
Länge	134 mm
Ausführung	einseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5	8
Mit Dübel	nein
Werkstoff	Kunststoff


Produktabbildungen

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6085290	BFM-KKB 8 grau	2110-40-0038	4046725398776	100 Stück



Clamp Polyamide PA-6 without nail plug,
max. 8 lines, 20x134 mm (WxL), grey



4 046725 398776

Performance features

The RED polyamide PA 6 clamping bracket series for one-handed assembly is available both with and without pre-assembled nail dowels. For example, the clamp brackets replace cable ducts in ceiling and wall mounting and are ideal for use in false ceilings. The clamps are halogen and silicone-free and have a high level of flexibility. Thanks to the impact- and splinter-resistant nylon (polyamide PA 6), safety during installation is the top priority.

Technical data

- Temperature resistance: 80°C long term, 130°C short term, -10°C assembly and ±40°C use
- UV resistance: The products can be used under UV exposure (weathering) in dry, warm and humid climates for at least 5 years without changing the usage properties. This applies to outdoor use.

DEHA number

6085290

Item number

2110-40-0038

EAN

4046725398776

label



SIMPLY. CONVINCING.

Clamp Polyamide PA-6 without nail plug,
max. 8 lines, 20x134 mm (WxL), grey

General Data

Features	
Length	134 mm
Model	Single-sided
Suitable for number of cables NYM 3x1.5	8
With anchor/plug	no
Material	Plastic

Product pictures

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
6085290	BFM-KKB 8 grau	2110-40-0038	4046725398776	100 Piece

Subject to change w/o notice

Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG, Weilimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Germany

www.deha.de

www.wir-sind-red.de