




Klemmbügel Polyamid PA-6 ohne Nageldübel,
max. 16 Leitungen, 20x228 mm (BxL), grau



4 046725 398783

Leistungsmerkmale

Die RED Klemmbügel-Serie Polyamid PA 6 für die Einhand-Montage gibt es sowohl mit als auch ohne vormontierte Nageldübel. Die Klemmbügel ersetzen beispielsweise Kabelkanäle in der Decken- und Wandmontage und sind ideal für den Einsatz in der Zwischendecke geeignet. Die Klemmbügel sind halogen- sowie silikonfrei und besitzen eine hohe Bügelflexibilität. Dank des schlag- und splitterfesten Nylons (Polyamid PA 6) steht die Sicherheit in der Installation an oberster Stelle.

Technische Daten

- Temperaturbeständigkeit: 80 °C langfristig, 130 °C kurzfristig, -10 °C Montage und ±40 °C Gebrauch
- UV-Beständigkeit: Die Produkte sind unter UV-Belastung (Bewitterung) im trockenwarmen und feuchtwarmen Klima für 5 Jahre mindestens zu verwenden, ohne dass die Gebrauchseigenschaften sich verändern. Dies gilt für den Einsatz im Außenbereich.

DEHA-Nummer

6085291

Artikelnummer

2110-40-0039

EAN

4046725398783

Kennzeichnung

Klemmbügel Polyamid PA-6 ohne Nageldübel,
max. 16 Leitungen, 20x228 mm (BxL), grau

Allgemeine Daten

Merkmale	
Länge	228 mm
Ausführung	zweiseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5	16
Mit Dübel	nein
Werkstoff	Kunststoff


Produktabbildungen

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6085291	BFM-KKB 16 grau	2110-40-0039	4046725398783	50 Stück



Clamp Polyamide PA-6 without nail plug,
max. 16 lines, 20x228 mm (WxL), grey



4 046725 398783

Performance features

The RED polyamide PA 6 clamping bracket series for one-handed assembly is available both with and without pre-assembled nail dowels. For example, the clamp brackets replace cable ducts in ceiling and wall mounting and are ideal for use in false ceilings. The clamps are halogen and silicone-free and have a high level of flexibility. Thanks to the impact- and splinter-resistant nylon (polyamide PA 6), safety during installation is the top priority.

Technical data

- Temperature resistance: 80°C long term, 130°C short term, -10°C assembly and $\pm 40^\circ\text{C}$ use
- UV resistance: The products can be used under UV exposure (weathering) in dry, warm and humid climates for at least 5 years without changing the usage properties. This applies to outdoor use.

DEHA number

6085291

Item number

2110-40-0039

EAN

4046725398783

label



SIMPLY. CONVINCING.

Clamp Polyamide PA-6 without nail plug,
max. 16 lines, 20x228 mm (WxL), grey

General Data

Features	
Length	228 mm
Model	Two-sided
Suitable for number of cables NYM 3x1.5	16
With anchor/plug	no
Material	Plastic

Product pictures

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
6085291	BFM-KKB 16 grau	2110-40-0039	4046725398783	50 Piece

Subject to change w/o notice

Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG, Weilimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Germany

www.deha.de

www.wir-sind-red.de