




LED Universal-Downlight 6 W, 3000/4000/6500 K, 450 lm  
dimmbar, Ø 184x22 mm, IP44



4 046725 399902

**Leistungsmerkmale**

Das RED LED Universal Downlight aus der Serie CLIXX<sup>®</sup> ist ein Problemlöser für jeden Handwerker. Dank einer universellen Montageschiene ist das Downlight für den Einbau- und Aufbaumontage geeignet. Mit den beigelegten Federklemmen lässt sich die Montageschiene für den Einbau in runden oder eckigen Deckenausschnitte einrichten. Praktische Anschluss erleichterung durch einen externen Klemmraum, sowie Schnellklemmen. Über den eingebauten DIP-Schalter besteht die Möglichkeit einer Einstellung von warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht (3000/ 4000/ 6500 K). Die CLIXX<sup>®</sup> Leuchte ist flickerfrei dimmbar mit den aufgeführten Dimmern\*.

## Technische Daten:

6 W, 450 Lumen, 3000/4000/6500K,  
Abstrahlwinkel 120°, IP44,  
30.000 Stunden Lebensdauer,  
CRI>80,  
Kunststoffgehäuse PA weiß und -diffusor PS weiß,  
ØxH 140x25 mm, 0,22 kg,  
Loch-Ø für Einbau: 55-110 mm,  
Loch-□ für Einbau: 55x30 mm bis 110x110 mm

Treppenhausbeleuchtung - Bei Anwendung mit einem Treppenhauschaltrelais bitten wir um Beachtung, dass sich diese Leuchten im Modus einer einfachen Ein/Aus-Schaltung problemlos betreiben lassen. Eine elektronische Steuerung mit Abschaltwarnung durch z.B. kurzes herunter dimmen oder blinken führt jedoch zu Störungen, bis hin zum Ausfall.

**DEHA-Nummer**

6357355

**Artikelnummer**

5620-40-0003

**EAN**

4046725399902

**Kennzeichnung****W**  
6**IP**  
44**IK**  
05**lm**  
450**K**  
3.000 | 4.000  
6.500  
schaltbar  
30.000h**CRI**  
>80  
120°**3**  
Jahre  
Funktions-  
garantie**Expertentipp**

\*Getestete Dimmer:  
Gira 245000 (max. 8 Leuchten)  
Merten MEG5134-0000 (max. 36 Leuchten)  
REV Ritter 66013B (max. 40 Leuchten)  
Jung 1730DD (max. 8 Leuchten)

LED Universal-Downlight 6 W, 3000/4000/6500 K, 450 lm  
dimmbar, Ø 184x22 mm, IP44

### Allgemeine Daten

#### Merkmale

Lichtquellentyp	LED-Leuchte
	Ungebündeltes Licht, direkt an Netzspannung angeschlossen mit speziellen Dimmern dimmbar
Betriebsspannung	220-240 V AC / 50/60 Hz
Leistung	6 W
Lichtstrom	450 Lumen, entsprechen ca. 40 W Glühbirnenlicht
Dimmbar	Ja, mit aufgeführten Dimmern
Farbwiedergabeindex	CRI >80Ra, SDCM <6
Powerfaktor	0,7
Lichtfarbe	Weiß, vorab einstellbar (3000, 4000, 6500 K)
Lichtquelle	Nicht auswechselbares LED-Modul
zul. Temperatur	-15 °C bis 40 °C
Schutzart	IP44 - Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Schutzklasse/Schutzart	II / IK05
Abstrahlwinkel	120°
Anzahl der Schaltzyklen	30.000
Nennlebensdauer	30.000 h
Material	Kunststoffgehäuse (PC), Kunststoffdiffusor (PS)
Maße ØxH	140x25 mm
Deckenausschnitt Ø	55-110 mm
Loch-□ für Einbau	55-30 mm bis 110x110 mm
Gewicht	0,22 kg
3 Jahre Funktionsgarantie	

#### Produktabbildungen



### Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6357355	CLIXX <sup>®</sup> LED Universal-Downlight 6 W	5620-40-0003	4046725399902	1 Stück