




LED Universal-Downlight 12 W 3000-6500 K 960 lm
dimmbar, DA 55x160mm, IP44



Leistungsmerkmale

Das RED LED Universal Downlight aus der Serie CLIXX® ist ein Problemlöser für jeden Handwerker. Dank einer universellen Montageschiene ist das Downlight für den Einbau- und Aufbaumontage geeignet. Mit den beigelegten Federklemmen lässt sich die Montageschiene für den Einbau in runden oder eckigen Deckenausschnitte von 55 mm bis 160 mm einrichten.

Praktische Anschluss erleichterung durch einen externen Klemmraum, sowie Schnellklemmen. Über den eingebauten DIP-Schalter besteht die Möglichkeit einer Einstellung von warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht (3000/ 4000/ 6500 K). Die CLIXX® Leuchte ist flickerfrei dimmbar mit den aufgeführten Dimmern*.

Technische Daten:

12 W, 960 Lumen, 3000/4000/6500K,
Abstrahlwinkel 120°, IP44,
30.000 Stunden Lebensdauer,
CRI>80,
Kunststoffgehäuse PA weiß und -diffusor PS weiß,
ØxH 184x22 mm, 0,33 kg
DA-Ø 55-160 mm
Loch-□ für Einbau: 55x30 mm bis 110x110 mm

Treppenhausbeleuchtung - Bei Anwendung mit einem Treppenhauschaltrelais bitten wir um Beachtung, dass sich diese Leuchten im Modus einer einfachen Ein/Aus-Schaltung problemlos betreiben lassen. Eine elektronische Steuerung mit Abschaltwarnung durch z.B. kurzes herunter dimmen oder blinken führt jedoch zu Störungen, bis hin zum Ausfall.

DEHA-Nummer

6357356

Artikelnummer

5620-40-0004

EAN

4046725399919

Kennzeichnung

W
12

IP
44

IK
05



lm
960

K
3.000 | 4.000
6.500
schaltbar

30.000h

CRI
>80

120°

3
Jahre
Funktions-
garantie

Expertentipp

*Getestete Dimmer:
Gira 245000 (max. 4 Leuchten)
Merten MEG5134-0000 (max. 18 Leuchten)
REV Ritter 66013B (max. 20 Leuchten)
Jung 1730DD (max. 4 Leuchten)

LED Universal-Downlight 12 W 3000-6500 K 960 lm dimmbar, DA 55x160mm, IP44

Allgemeine Daten

Merkmale

Lichtquellentyp	LED-Leuchte
	Ungebündeltes Licht, direkt an Netzspannung angeschlossen mit speziellen Dimmern dimmbar
Betriebsspannung	220-240 V AC / 50/60 Hz
Leistung	12 W
Lichtstrom	960 Lumen, entsprechen ca. 80 W Glühbirnenlicht
Dimmbar	Ja, mit aufgeführten Dimmern
Farbwiedergabeindex	CRI >80Ra, SDCM <6
Powerfaktor	0,9
Lichtfarbe	Weiß, vorab einstellbar (3000, 4000, 6500 K)
Lichtquelle	Nicht auswechselbares LED-Modul
zul. Temperatur	-15 °C bis 40 °C
Schutzart	IP44 - Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Schutzklasse/Schutzart	II / IK05
Abstrahlwinkel	120°
Anzahl der Schaltzyklen	30.000
Nennlebensdauer	30.000 h
Material	Kunststoffgehäuse (PC), Kunststoffdiffusor (PS)
Maße ØxH	184x22 mm
Deckenausschnitt Ø	55-160 mm
Loch-□ für Einbau	55x30 mm bis 110x110 mm
Gewicht	0,33 kg
3 Jahre Funktionsgarantie	

Produktabbildungen



Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6357356	CLIXX [®] LED Universal-Downlight 12 W	5620-40-0004	4046725399919	1 Stück