




LED Universal-Downlight 18 W 3000-6500 K, 1440 lm  
dimmbar, DA 55x200 mm, IP44



4 046725 399926

**Leistungsmerkmale**

Das RED LED Universal Downlight aus der Serie CLIXX<sup>®</sup> ist ein Problemlöser für jeden Handwerker. Dank einer universellen Montageschiene ist das Downlight für die Einbau- und Aufbaumontage geeignet. Mit den beigelegten Federklemmen lässt sich die Montageschiene für den Einbau in runden oder eckigen Deckenausschnitte von 55 mm bis 270 mm einrichten.

Praktische Anschluss erleichterung durch einen externen Klemmraum, sowie Schnellklemmen. Über den eingebauten DIP-Schalter besteht die Möglichkeit einer Einstellung von warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht (3000/ 4000/ 6500 K).

Die CLIXX<sup>®</sup> Leuchte ist flickerfrei dimmbar mit den aufgeführten Dimmern\*.

**Technische Daten:**

18 W, 1440 Lumen, 3000/4000/6500 K,  
Abstrahlwinkel 120°, IP44,  
30.000 Stunden Lebensdauer, CRI>80,  
Kunststoffgehäuse PA weiß und -diffusor PS weiß,  
Ø 220x22 mm, 0,45 kg  
DA-Ø 55-200 mm.  
Loch-□ für Einbau: 55x30 mm bis 130x130 mm

Treppenhausbeleuchtung - Bei Anwendung mit einem Treppenhauschaltrelais bitten wir um Beachtung, dass sich diese Leuchten im Modus einer einfachen Ein/Aus-Schaltung problemlos betreiben lassen. Eine elektronische Steuerung mit Abschaltwarnung durch z.B. kurzes herunter dimmen oder blinken führt jedoch zu Störungen, bis hin zum Ausfall.

**DEHA-Nummer**

6357357

**Artikelnummer**

5620-40-0005

**EAN**

4046725399926

**Kennzeichnung****W**  
18**IP**  
44**IK**  
05**lm**  
1.440**K**  
3.000 | 4.000  
6.500  
schaltbar  
30.000h**CRI**  
>80  
120°**3**  
Jahre  
Funktions-  
garantie**Expertentipp**

\*Getestete Dimmer:  
Gira 245000 (max. 2 Leuchten)  
Merten MEG5134-0000 (max. 12 Leuchten)  
REV Ritter 66013B (max. 12 Leuchten)  
Jung 1730DD (max. 2 Leuchten)

### LED Universal-Downlight 18 W 3000-6500 K, 1440 lm dimmbar, DA 55x200 mm, IP44

#### Allgemeine Daten

##### Merkmale

Lichtquellentyp	LED-Leuchte
	Ungebündeltes Licht, direkt an Netzspannung angeschlossen mit speziellen Dimmern dimmbar
Betriebsspannung	220-240 V AC / 50/60 Hz
Leistung	12 W
Lichtstrom	1440 Lumen, entsprechen ca. 120 W Glühbirnenlicht
Dimmbar	Ja, mit aufgeführten Dimmern*
Farbwiedergabeindex	CRI >80Ra, SDCM <6
Powerfaktor	0,9
Lichtfarbe	Weiß, vorab einstellbar (3000, 4000, 6500 K)
Lichtquelle	Nicht auswechselbares LED-Modul
zul. Temperatur	-15 °C bis 40 °C
Schutzart	IP44 - Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Schutzklasse/Schutzart	II / IK05
Abstrahlwinkel	120°
Anzahl der Schaltzyklen	30.000
Nennlebensdauer	30.000 h
Material	Kunststoffgehäuse (PC), Kunststoffdiffusor (PS)
Maße ØxH	220x22 mm
Deckenausschnitt Ø	55-200 mm
Loch-□ für Einbau	55x30 mm bis 130x130 mm
Gewicht	0,45 kg
3 Jahre Funktionsgarantie	

##### Produktabbildungen



#### Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6357357	CLIXX <sup>®</sup> LED Universal-Downlight 18 W	5620-40-0005	4046725399926	1 Stück