




Baupendel ALL-IN-ONE 12 W, 1155 lm, 4000 K,
IP20, Steckklemme, LED-Lampe



4 046725 400431

Leistungsmerkmale

Das Baupendel ALL-IN-ONE mit der praktischen Push-down-Anschlussklemme ist überall schnell und werkzeugfrei angeschlossen. Die effizienten LEDs leuchten den Raum mit über 1100 Lumen aus.

Die robuste Kunststoffausführung des Diffusors ist kratzfest. Die Anschlussleitung hat eine Länge von 12 cm und einen Aufhänger zur Zugentlastung.

DEHA-Nummer

6502238

Artikelnummer

5140-10-0004

EAN

4046725400431

Kennzeichnung

**Baupendel ALL-IN-ONE 12 W, 1155 lm, 4000 K,
IP20, Steckklemme, LED-Lampe****Allgemeine Daten**


Merkmale	
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Werkstoff	Kunststoff
Nennspannung	220 - 240 V
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C	25000 h
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Max. Systemleistung	12 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1155 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3880 - 4120 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Leiterquerschnitt	0,75 qmm
Anschlussart	Steckklemme
Länge des Anschlusskabels	0,15 m

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6502238	5140-10-0004	5140-10-0004	4046725400431	1 Stück



Construction pendant ALL-IN-ONE 12 W, 1155 lm,
4000 K, IP20, plug-in terminal, LED lamp



4 046725 400431

Performance features

The ALL-IN-ONE construction pendant with the practical push-down connection terminal can be connected anywhere quickly and without tools.

The efficient LEDs illuminate the room with over 1100 lumens. The robust plastic design of the diffuser is scratch-resistant. The connecting cable is 12 cm long and has a hanger for strain relief.

DEHA number

6502238

Item number

5140-10-0004

EAN

4046725400431

label

Construction pendant ALL-IN-ONE 12 W, 1155 lm,
4000 K, IP20, plug-in terminal, LED lamp

General Data

Features	
Lamp type	LED not exchangeable
With light source	yes
Material	Plastic
Nominal voltage	220 - 240 V
Rated life time L70/B10 at 25 °C	25000 h
Degree of protection (IP)	IP20
Protection class	II
Max. system power	12 W
Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1	1155 lm
Colour of light	White
Colour temperature	3880 - 4120 K
Colour rendering index CRI	80-89
Type of wiring	Ending
Number of poles	2
Conductor cross section	0,75 qmm
Connection type	Plug clamp
Length of connection cable	0,15 m

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
6502238	5140-10-0004	5140-10-0004	4046725400431	1 Piece