


UP-Gerätedose Ø 60mm T 46mm
für M20 und M25 Rohreinführungen

4 046725 400448

Leistungsmerkmale

Die RED VDE UP-Gerätedose ist flexibel kombinierbar mit vielen weiteren UP-Dosen. Sie ist geeignet für eine Rohreinführung von 20 mm und 25 mm und ist anreihbar.

Technische Daten:

- Durchmesser 60 mm
- Tiefe 46 mm
- Farbe schwarz
- Material PS
- Halogenfrei
- Schutzart IP20
- Montageart UP
- Leitungseinführung 4
- Maximale Leiterquerschnitt 2,5 mm²
- Rohreinführung M20 = 7
- Rohreinführung M25 = 2
- VDE-Zeichen
- Max. rel. Luftfeuchte bei 25 °C (kurzfristig) = 90%
- Max. rel. Luftfeuchte bei 40 °C = 50 %
- Umgebungstemperatur (24h) = 35 °C
- Umgebungstemperatur maximal = 40 °C
- Umgebungstemperatur minimal = -25 °C

DEHA-Nummer

6525615

Artikelnummer

2260-10-0005

EAN

4046725400448

Kennzeichnung**IP**
20**HALOGEN**
FREI
**Bestelldaten**

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6525615	UPG 6045	2260-10-0005	4046725400448	25 Stück