


UP-Gerätedose Ø 60 mm T 65 mm
für M20 und M25 Rohreinführungen**Leistungsmerkmale**

Die RED VDE UP-Gerätedose ist flexibel kombinierbar mit vielen weiteren UP-Dosen. Sie ist geeignet für eine Rohreinführung von 20 mm und 25 mm und ist anreihbar.

Technische Daten:

- Durchmesser 60 mm
- Tiefe 65 mm
- Farbe schwarz
- Material PS
- Halogenfrei
- Schutzart IP20
- Montageart UP
- Leitungseinführung 8
- Maximale Leiterquerschnitt 2,5mm²
- Rohreinführung M20 = 13
- Rohreinführung M25 = 4
- VDE-Zeichen
- Max. rel. Luftfeuchte bei 25 °C (kurzfristig) = 90%
- Max. rel. Luftfeuchte bei 40 °C = 50 %
- Umgebungstemperatur (24h) = 35 °C
- Umgebungstemperatur maximal = 40 °C
- Umgebungstemperatur minimal = -25 °C

DEHA-Nummer

6525616

Artikelnummer

2260-10-0006

EAN

4046725400455

Kennzeichnung**IP**
20**HALOGEN**
FREI
✓**Bestelldaten**

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6525616	UPG 6065	2260-10-0006	4046725400455	25 Stück