




HW-Gerätedose Ø 68 mm T 61 mm
für M20 Rohreinführung



4 046725 400523

Leistungsmerkmale

Die RED VDE Hohlwandgerätedose ist mit Ausbrechöffnungen für Leitung und Rohre versehen. Zudem besitzt die Dose einen integrierten Leitungsrückhalt für NYM-Leitungen und ist für ein sicheres Fixieren von Rohren geeignet.

Technische Daten:

- Durchmesser 68 mm
- Fräsllochdurchmesser
- Tiefe 61 mm
- Farbe orange
- Material PP
- Schutzart IP30
- Montageart HW
- Leitungseinführung $3 \times 1,5^2 = 4$
- Leitungseinführung $3 \times 2,5^2 / 5 \times 1,5^2 = 2$
- Maximale Leiterquerschnitt $2,5 \text{ mm}^2$
- Leitungsrückhalt nach DIN 49073
- Rohreinführung M20 = 4
- VDE-Zeichen
- Max. rel. Luftfeuchte bei 25 °C (kurzfristig) = 90%
- Max. rel. Luftfeuchte bei 40 °C = 50 %
- Umgebungstemperatur (24h) = 35 °C
- Umgebungstemperatur maximal = 40 °C
- Umgebungstemperatur minimal = -25 °C

DEHA-Nummer

6525623

Artikelnummer

2260-10-0014

EAN

4046725400523

Kennzeichnung**IP**
30**HALOGEN**
FREI
**Bestelldaten**

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6525623	HWG 6861	2260-10-0014	4046725400523	25 Stück