




Hohlwand-Gerätedose Ø 68 mm T 61 mm luftdicht
für Rohreinführung M25



4 046725 400578

Leistungsmerkmale

Die RED VDE Hohlwandgerätedose ist dank der 2K-Membrantechnik luftdicht. Die Dose ist montagefreundlich dank werkzeugloser Leitungs- und Rohreinführung. Die Dose besitzt einen integrierten Leitungsrückhalt für NYM-Leitungen und ist auch geeignet für sicheres Fixieren von Rohren. Die HW-Gerätedose ist inklusive eines luftdichten Verbindungsstutzen.

Technische Daten:

- Durchmesser 68 mm
- Fräslochdurchmesser 68 mm
- Tiefe 61 mm
- Farbe orange
- Material PP/TPE
- Schutzart IP30
- Montageart HW
- Leitungseinführung 3x1,5² = 2
- Leitungseinführung 3x2,5² / 5x1,5² = 2
- Maximale Leiterquerschnitt 2,5 mm²
- Leitungsrückhalt nach DIN 49073
- Rohreinführung • M25 = 2
- VDE-Zeichen
- Max. rel. Luftfeuchte bei 25 °C (kurzfristig) = 90 %
- Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C = 50 %
- Umgebungstemperatur (24h) = 35 °C
- Umgebungstemperatur maximal = 40 °C
- Umgebungstemperatur minimal = -25 °C

DEHA-Nummer

6525628

Artikelnummer

2260-10-0019

EAN

4046725400578

Kennzeichnung**IP**
30**HALOGEN**
FREI
**Bestelldaten**

| DEHA-Nr. | Typ | Artikelnummer | EAN | VPE |
|----------|-------------|---------------|---------------|----------|
| 6525628 | HW VD 61 WD | 2260-10-0019 | 4046725400578 | 25 Stück |