




UP-Elektronikdose B 80 mm Innentiefe 66 mm
L 151 mm T 67mm luftdicht für M20 und M25



4 046725 400585

Leistungsmerkmale

Die RED VDE Hohlwandgerätedose ist dank der f5-Membrantechnik luftdicht. Die Dose besitzt 16 flexible belegbare Leitungseinführungen und ist anreihbar.

Technische Daten:

- Breite 80 mm
- Innentiefe 60 mm
- Länge 151 mm
- Tiefe 67 mm
- Farbe schwarz
- Material PP/TPE
- Schutzart IP20
- Montageart UP
- Maximale Leiterquerschnitt 4 mm²
- Rohreinführung • M20 = 6
- Rohreinführung • M25 = 5
- VDE-Zeichen
- Max. rel. Luftfeuchte bei 25 °C (kurzfristig) = 90 %
- Max. rel. Luftfeuchte bei 40 °C = 50 %
- Umgebungstemperatur (24h) = 35 °C
- Umgebungstemperatur maximal = 40 °C
- Umgebungstemperatur minimal = -25 °C

DEHA-Nummer

6525629

Artikelnummer

2260-10-0020

EAN

4046725400585

Kennzeichnung**IP**
20**HALOGEN**
FREI
**Bestelldaten**

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6525629	UP ED 67 WD	2260-10-0020	4046725400585	10 Stück