




LED Wand- und Deckenleuchte 2.0, 18 W, 1650 lm
3000 K/4000 K/6000 K schaltbar, IP54

**Leistungsmerkmale**

Die LED Wand- und Deckenleuchte 2.0 ist ein Produkt mit vielseitiger Einsetzbarkeit. Mit einem Schalter in der Leuchte kann die Farbtemperatur auf Warmweiß, Neutralweiß oder Kaltweiß eingestellt werden.

Der Abstrahlwinkel beträgt 120° mit symmetrischer Lichtverteilung. Zusätzlich wird ein kleiner Teil des Lichtes nach hinten an Wand oder Decke abgestrahlt und sorgt so für eine hochwertige Optik.

Die Montage wurde gegenüber dem Vorgängermodell deutlich vereinfacht und der Anschluss erfolgt mit Steckklemmen.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Technische Daten

- Maße (ØxH): 300x30 mm

DEHA-Nummer

6647143

Artikelnummer

5610-30-0002

EAN

4046725400776

Kennzeichnung

LED Wand- und Deckenleuchte 2.0, 18 W, 1650 lm 3000 K/4000 K/6000 K schaltbar, IP54

Allgemeine Daten


Merkmale	
Geeignet für Wandmontage	ja
Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Anbaumontage	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/satiniert
Ausführung des Rasters	matt
Spannungsart	AC
Nennspannung	175 – 265 V AC 50/60 Hz
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	ja
Ohne Dimmfunktion	ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend 120°
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	50000 h
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C	42000 h
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzklasse	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-10 - 40 °C
Max. Systemleistung	18 W
Leuchtenlichtausbeute	80 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1650 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3000 - 6000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89

Produktabbildungen

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6647143	5610-30-0002	5610-30-0002	4046725400776	1 Stück



LED wall and ceiling light 2.0, 18 W, 1650 lm
3000 K/4000/6000 K switchable, IP54

**Performance features**

The LED wall and ceiling light 2.0 is a product with versatile uses. With a switch in the lamp, the color temperature can be set to warm white, neutral white or cool white.

The beam angle is 120° with symmetrical light distribution. In addition, a small part of the light is emitted backwards onto the wall or ceiling, thus ensuring a high-quality look.

The installation has been significantly simplified compared to the previous model and the connection is made with plug-in terminals.

This product contains a light source with energy efficiency class E.

With this RED LED wall and ceiling light 2.0, you are purchasing a product that is particularly versatile - thanks to the switchable color temperature, you only need one product instead of three.

Technical specifications

- Dimensions (ØxH): 300x30 mm

DEHA number

6647143

Item number

5610-30-0002

EAN

4046725400776

label

LED wall and ceiling light 2.0, 18 W, 1650 lm 3000 K/4000/6000 K switchable, IP54

General Data

Features	
Suitable for wall mounting	yes
Suitable for ceiling mounting	yes
Suitable for surface mounting	yes
Lamp type	LED not exchangeable
With light source	yes
Material housing	Plastic
Colour housing	White
Material cover	Plastic matt/satinized
Type of grid	Matt
Voltage type	AC
Nominal voltage	175 – 265 V AC 50/60 Hz
Type of control gear	LED operating device current-controlled
Control gear included	yes
No dim function	yes
Light sharing	Symmetric
Beam angle	extrem breitstrahlend 120°
Light outlet	Direct/indirect
Rated life time L70/B50 at 25 °C	50000 h
Rated life time L80/B10 at 25 °C	50000 h
Rated life time L90/B10 at 25 °C	42000 h
Degree of protection (IP)	IP54
Impact strength	IK07
Protection class	II
Rated ambient temperature acc. IEC62722-2-1	-10 · 40 °C
Max. system power	18 W
Luminaire efficacy	80 lm/W
Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1	1650 lm
Colour of light	White
Colour temperature	3000 · 6000 K
Colour rendering index CRI	80-89

Product pictures

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
6647143	5610-30-0002	5610-30-0002	4046725400776	1 Piece