




LED-Arbeitsstrahler FLUXX<sup>®</sup> 2.0 30 W, 2700 lm, 6500 K,  
IP54, 3 m, mit Steckdose und 1x-USB-A/1x USB-C



4 046725 400974

#### Leistungsmerkmale

Die Serie FLUXX<sup>®</sup> bekommt Zuwachs. Den LED-Arbeitsstrahler FLUXX<sup>®</sup> 2.0 gibt es in den Ausführungen 30 und 50 W. Er besitzt zwei Steckdosen mit Deckel, eine davon als doppelte USB-Steckdose (5 V/2,1 A), und wird damit zu einer praktischen Ladestation für viele Geräte.

Dank des handlichen Formats, seines Tragegriffs sowie eines geringen Gewichts ist der Strahler – trotz 3 m Zuleitung (3x 1,5 mm<sup>2</sup>) – mobil einsetzbar.

Die Schutzart IP54 sowie der Stoßfestigkeitsgrad von IK08 machen FLUXX<sup>®</sup> 2.0 zum perfekten Begleiter auf Baustellen.

#### Technische Daten

- Zulässige Temperatur -20 bis +45 °C

#### DEHA-Nummer

6927106

#### Artikelnummer

5610-20-0010

#### EAN

4046725400974

#### Kennzeichnung

### LED-Arbeitsstrahler FLUXX<sup>®</sup> 2.0 30 W, 2700 lm, 6500 K, IP54, 3 m, mit Steckdose und 1x-USB-A/1x USB-C

#### Allgemeine Daten


| Merkmale                                                  |                        |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Leuchtmittel                                              | LED nicht austauschbar |  |
| Mit Leuchtmittel                                          | ja                     |  |
| Werkstoff des Gehäuses                                    | Kunststoff             |  |
| Mit Steckdose                                             | ja                     |  |
| Nennspannung                                              | 220 - 240 V            |  |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | E                      |  |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                   | 50000 h                |  |
| Schutzart (IP)                                            | IP54                   |  |
| Schutzklasse                                              | I                      |  |
| Schlagfestigkeit                                          | IK08                   |  |
| Max. Systemleistung                                       | 30 W                   |  |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                   | 2700 lm                |  |
| Lichtfarbe                                                | weiß                   |  |
| Farbtemperatur                                            | 6400 - 6600 K          |  |
| Farbwiedergabeindex CRI                                   | 80-89                  |  |
| Flimmerwert Pst LM                                        | 1                      |  |
| Stroboskopeffektwert SVM                                  | 0,9                    |  |
| Leiterquerschnitt                                         | 1,5 qmm                |  |
| Länge des Anschlusskabels                                 | 3 m                    |  |

#### Bestelldaten

| DEHA-Nr. | Typ                    | Artikelnummer | EAN           | VPE     |
|----------|------------------------|---------------|---------------|---------|
| 6927106  | FLUXX <sup>®</sup> 2.0 | 5610-20-0010  | 4046725400974 | 1 Stück |



LED work light FLUXX<sup>®</sup> 2.0 30 W, 2700 lm, 6500 K,  
IP54, 3 m, with socket and 1x USB-A/1x USB-C



#### Performance features

The FLUXX<sup>®</sup> series is growing. The FLUXX<sup>®</sup> 2.0 LED work light is available in 30 and 50 W versions. It has two sockets with a cover, one of which is a double USB socket (5 V/2.1 A), making it a practical charging station for many devices.

Thanks to the handy format, its carrying handle and its low weight, the radiator can be used on the move – despite the 3 m cable (3x 1.5 mm<sup>2</sup>).

The IP54 degree of protection and the IK08 impact resistance rating make FLUXX<sup>®</sup> 2.0 the perfect companion on construction sites.

#### Technical specifications

- Permissible temperature -20 to +45 °C

#### DEHA number

6927106

#### Item number

5610-20-0010

#### EAN

4046725400974

#### label

## LED work light FLUXX<sup>®</sup> 2.0 30 W, 2700 lm, 6500 K, IP54, 3 m, with socket and 1x USB-A/1x USB-C

### General Data

| Features                                     |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Lamp type                                    | LED not exchangeable    |
| With light source                            | yes                     |
| Material housing                             | Plastic                 |
| With socket outlet                           | yes                     |
| Nominal voltage                              | 220 - 240 V AC 50/60 Hz |
| Energy efficiency class of the built-in lamp | E                       |
| Rated life time L70/B50 at 25 °C             | 50000 h                 |
| Degree of protection (IP)                    | IP54                    |
| Protection class                             | I                       |
| Impact strength                              | IK08                    |
| Max. system power                            | 30 W                    |
| Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1       | 2700 lm                 |
| Colour of light                              | White                   |
| Colour temperature                           | 6400 - 6600 K           |
| Colour rendering index CRI                   | 80-89                   |
| Flickerwert Pst LM                           | 1                       |
| Stroboskopeffektwert SVM                     | 0,9                     |
| Conductor cross section                      | 1,5 qmm                 |
| Length of connection cable                   | 3 m                     |

### Order Data

| DEHA no | Type                   | Item number  | EAN           | VPE     |
|---------|------------------------|--------------|---------------|---------|
| 6927106 | FLUXX <sup>®</sup> 2.0 | 5610-20-0010 | 4046725400974 | 1 Piece |