Datenblatt

RED®

ÜBERZEUGT. EINFACH.

LED-Handleuchte PORTLUXX® MINI

4 046725 402305

Leistungsmerkmale

Die LED-Handleuchte PORTLUXX® MINI besitzt einen Li-Polymer-Akku 3,7 V/0,85 Ah, der mittels USB-C geladen werden kann. Diese universell einsetzbare Arbeitsleuchte ist ausgestattet mit COB-LED 4,5 W mit max. 600 Lumen im Boost-Modus für extra Helligkeit.
Des Weiteren gibt es zwei Dimmstufen 300 lm/100 lm. Dank des robusten Aluminium-Gehäuses besitzt die PORTLUXX® MINI eine Schlagfestigkeit von IK07.

Schaltstufe 1 (COB): 100 Lumen
Schaltstufe 2 (COB): 300 Lumen
Boost-Modus: 600 Lumen (kurzzeitig)

Technische Daten
- Abstrahlwinkel 120°
- Nennlebensdauer 50.000 Std. (L70B50)
- Schutzklasse III
- Gehäusematerial Aluminium
- LED-Abdeckung Polycarbonat
- Batterietyp Lithium-Polymer 850 mAh/3,7 V
- Inklusive 50 cm USB-C-Ladekabel

DEHA-Nummer
7312676

Artikelnummer
5610-20-0015

EAN
4046725402305

Kennzeichnung

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG, Weilimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Deutschland

www.deha.de
www.wir-sind-red.de
red@deha.de

LED-Handleuchte PORTLUXX® MINI

Allgemeine Daten

Merkmale	
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
Stromversorgung	Akku
Nennspannung	3,7 - 3,7 V
Mit Schalter	ja
Schutzklasse	III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	100 - 600 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6000 - 7000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Aufhängehaken	nein
Mit Halterung	ja
Länge	90 mm
Höhe/Tiefe	17 mm
Breite	23 mm

Produktabbildungen

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
7312676	PORTLUXX® MINI	5610-20-0015	4046725402305	15 Stück

Data Sheet

RED®
SIMPLY. CONVINCING.

LED hand lamp PORTLUXX® MINI

4 046725 402305

Performance features

The PORTLUXX® MINI LED handheld light features a 3.7 V/0.85 Ah Li-polymer battery that can be charged via USB-C. This universally applicable work light is equipped with a 4.5 W COB LED with a maximum output of 600 lumens in boost mode for extra brightness. It also offers two dimming levels: 300 lm/100 lm. Thanks to its robust aluminum housing, the PORTLUXX® MINI has an impact resistance of IK07.

Mode 1 (COB): 100 lumens
Mode 2 (COB): 300 lumens
Boost mode: 600 lumens (short-term)

Technical specifications

- Beam angle: 120°
- Rated service life: 50,000 hours (L70B50)
- Protection class III
- Housing material: aluminum
- LED cover: polycarbonate
- Battery type: lithium polymer 850 mAh/3.7 V
- Includes 50 cm USB-C charging cable

DEHA number
7312676

Item number
5610-20-0015

EAN
4046725402305

label

LED hand lamp PORTLUXX® MINI

General Data

Features	
Lamp type	LED not exchangeable
With light source	yes
Suitable for number of lamps	1
Current supply	Accu
Nominal voltage	3,7 - 3,7 V
With switch	yes
Protection class	III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	100 - 600 lm
Colour of light	White
Colour temperature	6000 - 7000 K
Colour rendering index CRI	80-89
With suspension hooks	no
With holder	yes
Length	90 mm
Height/depth	17 mm
Width	23 mm

Product pictures

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
7312676	PORTLUXX® MINI	5610-20-0015	4046725402305	15 Piece