RED®
ÜBERZEUGT. EINFACH.

Isolierter Quetschkabelschuh gem. DIN 46237

Leistungsmerkmale

Diese Quetschkabelschuh entspricht der Norm und ist speziell für die Verwendung mit fein- und feinstdrähtigen Leitern konzipiert.

Hauptmerkmale:
Einfache Handhabung: Die aufgeweitete Isolierhülse ermöglicht eine mühelose und schnelle Kabeleinführung. Hochwertige Materialien: Die Hülse besteht aus verzinntem Cu-ETP und ist im Pressbereich hochwertig hartgelötet, was eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung gewährleistet.
Sichere Isolierung: Die Isolierhülse aus Polyamid (PA)
ist halogenfrei und temperaturbeständig bis 105 °C. Klare Kennzeichnung: Eine praktische, querschnittsabhängige Farbkodierung erleichtert die schnelle Identifizierung der korrekten Größe.



Technische Daten

Bezeichnung		Farbe		DEHA-Nr.	VE
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	0,5-1,0mm²	M4	rot	7819010	1000 Stück
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	0,5-1,0mm²	M5	rot	7819011	1000 Stück
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	0,5-1,0mm²	M6	rot	7819012	1000 Stück
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	0,5-1,0mm²	M8	rot	7819013	1000 Stück
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	1,5-2,5mm²	M4	blau	7819014	1000 Stück
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	1,5-2,5mm²	M5	blau	7819015	1000 Stück
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	1,5-2,5mm²	M6	blau	7819016	1000 Stück
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	1,5-2,5mm²	M8	blau	7819017	1000 Stück
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	4,0-6,0mm²	M4	gelb	7819018	1000 Stück
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	4,0-6,0mm²	M5	gelb	7819019	1000 Stück
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	4,0-6,0mm²	M6	gelb	7819020	100 Stück
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	4,0-6,0mm²	M10	gelb	7819021	1000 Stück